



Control Unit

Display	Helles high-res Farb-TFT. Transreflective Widescreen mit 250Cd/m ²
Displaysensor	5-Finger Touch-Sensor für Gestensteuerung
Fader	4 x G-Touch© 120mm Faders mit multifunktionaler Positionsanzeige
Kanäle	8 x (Intellimix Octopus), angezeigt in zwei Ebenen
Tasten	12x 2-farbig hinterleuchtete wasserdichte Taster
Chassis	Massiver Aluminium-Body mit seitlich integriertem SD-Karten Einschub

Base Unit 19"

<i>Inputs*</i>	
Mic/Line Inputs	2 - XLR, symmetrisch, wählbare Empfindlichkeit von -77 dBu ... +18 dBu
Line Inputs analog	2 - XLR, symmetrisch, max. +24 dBu
Line Inputs analog	2 - RCA, asymmetrisch, max. +18 dBu
Line Inputs digital	3 - AES3/EBU mit SCRs (Sample Rate Converters)
ADAT-S/PDIF	1 - TOS Link, umschaltbar als ADAT 8-Kanal oder S/PDIF Stereo Eingang
USB	1 - Mehrkanal PUC, 16 Mono / 8 Stereo Eingänge mit SRCs
AoIP (DANTE)	1 - RJ45 4 Mono Eingänge
<i>Outputs*</i>	
Line Outputs analog	4 - XLR, symmetrisch, max. 24 dBu
Line Outputs analog	2 - RCA, asymmetrisch, max. 24 dBu
Headphone	2 - 1/4" Stereoklinke
Line Output digital	3 - AES3/EBU mit SRCs
ADAT-S/PDIF	1 - TOS Link, umschaltbar als ADAT 8-Kanal oder S/PDIF Stereo Ausgang
USB	1 - Mehrkanal PUC, 16 Mono / 8 Stereo Eingänge
AoIP (DANTE)	1 - RJ45 4 Mono Ausgänge
<i>Other*</i>	
GPI/GPO's	2 - GPI Opto-Koppler + 4 - GPO via PhotoMOS Relais
APC Extension-Ports	4 - RJ45 powered Ethernet für Audio, Steuerung u. Stromversorgung
<i>Options*</i>	
Internal Extension Slot	1 - für weitere AoIP Standards (Livewire, AES67)
External Slot	2 - für MADI (*gezählt in Mono Kanälen)

YT2200 Intellimix Desktop Mixer 1x Control Unit, 1x Base Unit

Erweiterungen

YT2300 MADI port, single mode STP	56 or 64 AES 10 MADI Input Channels, 56 oder 64 AES 10 MADI Output Channels
YT2301 MADI port, multimode SFP	56 or 64 AES 10 MADI Input Channels, 56 oder 64 AES 10 MADI Output Channels
YT2310 Multi I/O Box	Mic/Line Inputs, 2 Headphone Out, 8 analog Line Inputs, 8 analog Line Outputs, 3AES3/EBU Inputs, 1 SPDIF input, 2 AES3/EBU Outputs, 1 SPDIF Output, 2 USB Audio IF, 10 GPI, 10 GPO, 2 ACI
YT2302 AES67 RAVENNA Interface	64 Channels In (32 Streams), 64 Channels Out (32 Streams)
YT2303 Dante IP Audio Interface	64 In & 64 Out
YT2311 Digital I/O Module	4 AES3/EBU/SPDIF Inputs, 4 AES3/EBU/SPDIF Outputs
YT2312 Dual Embedder/De-Embedder	2x 3G/HD/SD SDI De-Embedders, 2x HD/SD SDI Embedders
YT2313 Analog I/O Module, 18/24dBu	4 analog Line Inputs, 4 analog Line Outputs, 4 GPI isoliert, 4 GPO isoliert

Kabel

YT2330 Multi I/O Loom analog	Analog Out 5+6 (XLR-M), GPO 1-4 (D-Sub), Headphone Out (Jack Socket)
YT2331 Multi I/O Loom digital	AES In 2+3 (XLR-F), AES Out 2+3 (XLR-M), GPI 1+2 (D-Sub)