

Blackmagic Video Assist 5" 3G



Der Blackmagic Video Assist 5" 3G ist ein tragbarer Monitor, ein professioneller Rekorder, eine portable Scope-Anzeige und ein fantastischer Viewfinder in einem! Darüber hinaus hat er hochwertigere Aufzeichnungscodecs an Bord und erweitert jede SDI- und HDMI-Kamera um einen größeren Bildschirm. Im neuen Design stecken vier integrierte Scopes, eine noch bessere Fokussierhilfe, ein Tally-Indikator und 3D-LUTs. Der Video Assist 5" 3G unterstützt Formate bis 1080p/60. Für längere Laufzeiten verlässt sich das neue Design auf Akkus der L-Serie. Der Blackmagic Video Assist 5" 3G ist daher genau genommen vier Produkte in einem!

529 €*
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1 Micro-BNC

SDI-Videoausgänge

1 Micro-BNC

SDI-Raten

270 Mbit; 1,5G, 3G

HDMI-Videoeingänge

1

HDMI-Videoausgänge

1

Analogaudio-Eingänge

Nicht vorhanden, nur eingebettetes Audio

Analogaudio-Ausgänge

1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Eingebauter Lautsprecher

1 Mono

Bildschirmabmessungen

5 Zoll mit 1920 x 1080 Pixeln

Bildschirmhelligkeit

300 Nits

SDI-Audioeingänge

16 Kanäle eingebettet in SDI

SDI-Audioausgänge

16 Kanäle eingebettet in SDI

HDMI-Audioeingänge

8 Kanäle eingebettet in HDMI

HDMI-Audioausgänge

8 Kanäle eingebettet in HDMI

Fernsteuerung

Keine

SD-Schnittstelle






1 SD-Steckplatz für UHS-I-Karten

Speichertyp

SD-Karten der Typen SDXC UHS-I und SDHC UHS-I
 Unterstützt folgende SD-Karten: DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 und SDR104

Computer-Schnittstelle

1 USB-C-Port für das erste Setup, Software-Updates und die Softwaresteuerung über Video Assist Utility



SDI-Videonormen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 425M

Unterstützung für SDI-Metadaten

HD RP188

Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabtastfrequenz von
48 kHz und 24 Bit

Videoabtastfrequenz

4:2:2 YUV

Farbgenauigkeit

10 Bit

Farbraum

REC 601, REC 709

Mehrfachraten-Unterstützung

SDI und HDMI schalten zwischen 270
Mbit/s, 1,5 Gbit/s und 3 Gbit/s um

HDMI-Videonormen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Farbgenauigkeit

10 Bit

Kopierschutz

Über den HDMI-Eingang können
keine kopiergeschützten HDMI-
Quellen aufgezeichnet werden.
Informieren Sie sich vor der
Aufzeichnung oder Verbreitung von
Inhalten immer über das
Urheberrecht

Medien

Speicherträger

1 UHS-I-SD-Karten für
Aufzeichnungen in HD

Speicherträgertyp

SD-Karten der Typen SDXC UHS-I und
SDHC UHS-I

Unterstützte Codecs

ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes
422 LT, ProRes 422 Proxy, DNxHD
220x, DNxHD 145, DNxHD 45, DNxHD
220x MXF, DNxHD 145 MXF, DNxHD
45 MXF

Steuerung

Rekordersteuerung

Integrierter kapazitiver LCD-Touchscreen mit Blackmagic OS für Onscreen-Steuerung der Einstellungs- und Navigationsmenüs

Externe Steuerung

SDI- und HDMI-Start/Stopp, laufender Timecode

Software

Software inbegriffen

Blackmagic OS

Scopes

Scopes

Waveform, RGB-Parade, Vektorskop, Histogramm

Anzeigemodi

Scopes mit Bild-im-Bild oder als eingeblendetes Overlay mit anpassbarer Deckkraft.

Betriebssysteme



Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höher



Windows 8.1 und 10

Strombedarf

Stromversorgung

1 externes 12V-Netzteil;
betreibbar mit Sony-kompatiblen NP-F-Akkus
(Akkus nicht inbegriffen)

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Video Assist 5" 3G

Universalnetzteil mit Adaptern passend für alle Länder

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller