	Web Presenter HD	**Web Presenter** (EOL)
Formfaktor	1/3 Rackbreite, 1U Rackhöhe	1/3 Rackbreite, 1U Rackhöhe
Frontblende	fix integriert	optional
Auflösung des Streams	streamt H.264 bis 1080p60	streamt bis 720p60
Stream-Ausgabe	direktes Livestreaming via Ethernet RTMP, 4G / 5G-Netze oder über USB (als Webcam)	streamt nur über USB
SDI-Raten	bis 12G	bis 12G
HDMI-Input	nein	ja
Audio-Embedding	nein	ja (XLR und Cinch)
Monitoring-Features	verfügt über ausführliches technisches Monitoring für Videobild, Audiopegel-meter, Trendgraphen, Streaming-Status und mehr (SDI und HDMI)	Programm-Output (SDI und HDMI)
Redundante Stromversorgung	ja (internes Netzteil + 12 V DC XLR	nein (nur internes Netzteil)
Stream-Redundanz und Tethering	ja (streamt über USB oder Ethernet und / oder über ein angeschlossenes Android- / Apple-Gerät)	nein (streamt nur über USB)
Switcher-Funktion	nein (nur 1x SDI-In)	ja (kann zwischen HDMI-In und SDI-In wechseln)
Loop-Output	ja (1x SDI)	ja (1x HDMI und 1x SDI)
Interner Scaler	ja (auf 1080p)	ja (auf 720p)
Bedienung und Software	Konfiguration über Frontpanel oder über erweitertes Dienstprogramm, auch mehrere Web Presenter von zentraler Stelle aus konfigurierbar	Konfiguration über Frontpanel und Konfigurationssoftware