

# DP-V2730

## FORTSCHRITTLICHER UND PROFESSIO- NELLER 4K HDR- REFERENZMONITOR FÜR DIE NEUE GENERATION

Ein 27 Zoll 4K HDR-Referenzmonitor mit umfangreichen Funktionen für den professionellen Broadcast- und Postproduktionsbereich.



- 27 Zoll Monitor mit einer herausragenden Helligkeit von 1.000 cd/m<sup>2</sup>
- Preisgekrönte erweiterte HDR-Überwachungstools
- Exzellente Bildqualität gemäß Dolby Vision Standards
- Gleichzeitige Dual-/Quad-Anzeige und 8K-Unterstützung
- 12G-SDI (4 Eingänge, 5 Ausgänge) und HDMI-Konnektivität
- Fernbedienung/ Multi-Display-Verbindung
- Integrierter SDI-Umschalter\*

\* Kostenpflichtige Lizenz erforderlich



### PRODUKTSORTIMENT



Canon DP-V3120



Canon DP-V2730



Canon DP-V2411

Canon DP-V3120  
**Canon DP-V2730**  
Canon DP-V2411  
Canon DP-V1830  
Canon DP-V1711

**Canon**

# TECHNISCHE DATEN

# DP-V2730

## PANEL

Panel-Typ	a-Si TFT Aktivmatrix LCD-Panel
Bild diagonale	27 Zoll (ca. 68,5 cm)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3.840 x 2.160 Pixel (8,3 Megapixel)
Aktive Displayfläche	Ca. 596,7 x 335,7 mm
Pixelabstand	155,4 µm

## BILDQUALITÄT

Helligkeit*	
Standard	100 cd/m <sup>2</sup>
Maximum bei komplett weißem Bildschirm	1.000 cd/m <sup>2</sup>
Bildwinkel (oben, unten, rechts, links)	89° (Kontrastumfang 10:1 oder höher)
Oberflächenvergütung	Antireflex-Beschichtung

## ALLGEMEINE ANGABEN

Hinterleuchtung	LED, Matrixanordnung
Stromversorgung	Nennspannung: AC 100 - 240 V Nennfrequenz: 50/60 Hz
Stromverbrauch	Bei maximaler Belastung (inkl. Helligkeitsabweichungen durch Alterung): Ca. 525 W In Standardeinstellung: ca. 125 W Standby-Modus: max. 0,5 W

## Umgebungsbedingungen Verwendung

Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit: 0 - 40 °C  
(20 - 85 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation)  
Empfohlen: 15 - 30 °C  
(20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation)  
Druck: 700 - 1.060 hPa

## Lagerung / Transport

Temperatur und Luftfeuchtigkeit: -20 bis 40 °C  
(20 - 85 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation)  
41 bis 60 °C  
(20 - 30 % ohne Kondensation)  
Druck: 700 - 1.060 hPa

## Abmessungen

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	Ca. 635 x 447 x 214 mm (einschließlich Ständer und Griff) Ca. 635 x 426 x 158 mm (nur Monitor, ohne überstehende Teile) Ca. 16,0 kg
Gewicht	
Abstand Montagebohrungen	VESA Standard 200 x 100 mm

## SCHNITTSTELLEN

### Eingang

12G/6G/3G/HD/SD-SDI

4 x BNC (75 Ω) Schnittstellen  
12G-SDI: SMPTE 2082 kompatibel  
6G-SDI: SMPTE 2081 kompatibel  
3G-SDI: SMPTE 2048-2/274M/296/372/425-5/425-3/  
425-1/428-19/428-9 kompatibel  
HD-SDI: SMPTE 2048-2/274M/292-1/296/428-19/428-9  
kompatibel  
SD-SDI: SMPTE 259M kompatibel  
1 x Typ A Schnittstelle  
Kopierschutz: HDCP 2.3 / 1.4

### HDMI

### Ausgabe

12G/6G/3G/HD-SDI

MULTIFUNC. SDI OUT\*\*

Lautsprecher

Kopfhörer-/Audio-Ausgang

4 x (Durchgangssystem) BNC (75 Ω) Schnittstellen  
1 x BNC (75 Ω) Schnittstelle  
2 W (Stereo)  
2 x Miniklinke (Stereo) vorn/hinten, unterstützte  
Impedanz: 32 Ω - 64 Ω

### SONSTIGE

#### USB

1 x USB A Stecker-Anschluss  
Universal Serial Bus Specification Revision 3.0 konform

#### LAN

1 x RJ-45 Schnittstelle  
IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T konform

#### GPI

1 x RJ-45 Schnittstelle

### Fußnoten:

\* Die Angaben zur Helligkeit sind Standardwerte und können nicht garantiert werden.

\*\* Erfordert kostenpflichtige Lizenz zur Aktivierung

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2022



# FORTSCHRITTLICHER UND PROFESSIONELLER 4K HDR-REFERENZMONITOR FÜR DIE NEUE GENERATION

# DP-V2730

Ein 27 Zoll 4K HDR-Referenzmonitor mit umfangreichen Funktionen für den professionellen Broadcast- und Postproduktionsbereich.



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
Canon DP-V2730	6126C001AA	EA	Einzelverpackung	1	817	374	653	21	16
			Palette (oben)						
			Palette (unten)						

## Lieferumfang

- Referenzmonitor DP-V2730
- Anleitung zur Inbetriebnahme
- Sicherheitshinweise

# Canon

Live for the story\_