

Mini Converter SDI Distribution 4K



Ideal, um dasselbe Signal an mehrere angeschlossene SDI-Geräte zu senden! Schließen Sie eine einzige SDI-Quelle an acht neugetaktete SDI-Ausgänge an, die dann automatisch zwischen allen SD-SDI-, HD-SDI-, 3G-SDI- und 6G-SDI-Videoformaten und digitalen Videosignalen mit eingebetteten ASI-, Zusatz- und Audiodaten umschalten.

335 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

Umschaltbar zwischen SD, HD und 6G-SDISDI.

SDI-Videoausgang

8 Ausgänge, die sich automatisch an die SDI-Videoeingabe anpassen.

Multi-Rate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI.

Reclocking

Ja



Normen

SD-Format-Unterstützung

525/23,98 NTSC; 525/29,97 NTSC. 625/25 PAL

HD-Format-Unterstützung

720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98; 1080PsF,23,98; 1080p/24; 1080PsF/24; 1080p/25; 1080PsF/25; 1080PsF/25; 1080PsF/30; 1080PsF/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

4K-Format-Unterstützung

3840 x 2160p/23,98; 3840 x 2160p/24; 3840 x 2160p/25; 3840 x 2160p/29,97; 3840 x 2160p/30; 4096 x 2160p/24

SDI-Konformität

SMPTE 259M; SMPTE 292M; SMPTE 296M; SMPTE 372M; SMPTE 424M-B; SMPTE 425M; SMPTE ST-2081

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen SD, HD, Ultra HD und DCI 4K umschaltbar.

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabtastrate von 48 kHz und 24 bit.

SDI-Farbgenauigkeit

10-Bit

SDI-Farbraum

YUV und RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI.

2K-Format-Unterstützung

2048 x 1080PsF/23,98; 2048 x 1080p/ 23,98; 2048 x 1080PsF/24; 2048 x 1080p/ 24; 2048 x 1080PsF/25; 2048 x 1080p/25

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

ASI-Unterstützung

la

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan oder höher.



Windows 8.1 oder Windows 10.

Strombedarf

Netzteil

+12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder. Kabelbinderpunkt.

Strombed arf

4,80 Watt

Betriebsspannungsbereich

12 - 31 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F).

Lagertemperatur

-20° bis 45° C (-4° bis 113° F).

Relative Luftfeuchtigkeit

0 % bis 90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI Distribution 4K

Software CD

12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder.

Garantie	
Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.	
Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016; Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. *Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.	
Zugelassene Blackmagic Design Reseller	